

RESPIRADOR PLEGABLE CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN N95 FT-N041 BLANCO O NEGRO

Ficha Técnica

Características del producto:

Respirador plegable libre de mantenimiento, blanco o negro con válvula de exhalación que ofrece mayor frescura, ideal para material particulado, termosellado con empaque individual, diseño ergonómico para lograr una mayor comodidad en uso conjunto, protección personal complementaria. Permite la filtración de niveles molestos de vapores orgánicos, niveles molestos de ozono y material particulado hasta un tamaño de 0.3 μm (micrómetros) y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual complementaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diseño plegable ultraliviano y ergonómico.
- Válvula de exhalación.
- Clip de ajuste nasal en plástico con recubierta interno en espuma para mayor confort.
- Doble banda elástica textil sin clips metálicos
- Cómodo y de fácil ajuste.
- Liviano, un peso de 11gr.

USO

1. Coloque el respirador sobre su boca y nariz con ajuste metálico hacia arriba.
- 2.Tire el elástico por detrás de su cabeza.
- 3.Presione el ajuste plástico para una mayor firmeza y comodidad



REGULACIONES

La mascarilla SISO SAFETY FT-No 41 cuenta con Certificación NIOSH TC-84 A-7862
CAJA POR 20 UND

Aplicaciones

- Construcción
- Alimentos
- Petroquímicas
- Mantenimiento (Tareas de corte, lavado, triturado, lijado y pulido)
- Minería
- Cementeras
- Laboratorios
- Industria
- Ladrilleras

PRECAUCIONES

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud) . No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.



GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. GRUPO SISO S.A.S informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual GRUPO SISO S.A.S no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, GRUPO SISO S.A.S asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno. La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca SISO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de alturas.

DISPOSICIÓN FINAL

incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. De acuerdo con la aplicación en la protección a los usuarios en el sector industrial, hospitalario, eléctrico, hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su obligación contenida en los artículos 10, 11, 23 del decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a normatividad colombiana vigente.